

Tresore + FireSafe  
 Tresorservice  
 Schliesssysteme  
 Einbruchschutz  
 Schlüsselservice  
 Briefkastenanlagen  
 Gravuratelier



Sicherheit und Schliesstechnik

Laubeckstrasse 1, 3600 Thun  
 T. 033 223 70 80  
 F. 033 223 70 90  
 tresor.ch@hispeed.ch  
 www.schluesssel-hug-thun.ch  
 MWST-Nr. CHE-112.167.162  
 BEKB Thun 16 254.862.1.06

## Feuersichere Datenschutztresore - Serie DataGard

Daten sicher vor Feuer.



DataGard 60 E



DataGard 80 E



DataGard 100 E

| Tresor Typ     | Aussenmasse mm |        |       | Innenmasse mm |        |       | Türdurchgang mm |        | Gewicht kg | Inhalt L | Tablare |
|----------------|----------------|--------|-------|---------------|--------|-------|-----------------|--------|------------|----------|---------|
|                | Höhe           | Breite | Tiefe | Höhe          | Breite | Tiefe | Höhe            | Breite |            |          |         |
| DataGard 60 E  | 550            | 491    | 467   | 270           | 220    | 165   | 270             | 210    | 110        | 10       | 1       |
| DataGard 80 E  | 795            | 580    | 507   | 520           | 310    | 205   | 520             | 300    | 170        | 33       | 2       |
| DataGard 100 E | 995            | 585    | 507   | 715           | 310    | 205   | 715             | 300    | 230        | 45       | 3       |
|                |                |        |       |               |        |       |                 |        |            |          |         |
|                |                |        |       |               |        |       |                 |        |            |          |         |
|                |                |        |       |               |        |       |                 |        |            |          |         |

Inneneinrichtungen auf separater Liste.

- **Feuerschutz: Geprüft nach NT FIREDATA (90 min. für Daten)**

- Versicherbare Bargeldsumme: CHF 20'000.-
- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig

- Türstärke 90 mm
- 3-seitige Verriegelung mit 20 mm Rundbolzen, (Modell DataGard 60 E und 80 E) 25 mm Bolzen, (Modell DataGard 100 E) starre Verschlussbolzen auf der Bandseite

- Türgriff 48 mm vorstehend
- Verankerung: Vorrichtung im Boden
- Verschluss: Elektronikschloss LG Basic 3715, 30 mm vorstehend
- Lackierung: lichtgrau RAL 7035

- Option:
- Doppelbartschloss, VDS I geprüft)
  - Mechanisches Zahlen-Kombinationsschloss